



PURE ROCK PRO 3 LX

IMPRESSIVE PERFORMANCE AND LIGHTING

250W TDP

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes gaming haute résolution
PC gaming avancés
Systèmes overclockés et refroidis par air
Boîtiers panoramiques orientés ARGB

POINTS FORTS

Performance de refroidissement très élevée
2 ventilateurs Light Wings LX qui allient excellentes performances et superbes effets lumineux
Fonctionnement silencieux
Grande compatibilité avec les barrettes mémoire et les refroidisseurs VRM

Incredible performant et compact

Donnez un coup de pouce à votre système grâce aux performances de refroidissement impressionnantes du Pure Rock Pro 3 LX et à ses superbes ventilateurs Light Wings LX 120 mm PWM magnifiquement éclairés.

Points forts

- Très haute performance de refroidissement pour les processeurs actuels
- 2 ventilateurs Light Wings LX 120 mm PWM ARGB avec sortie d'air en forme d'entonnoir pour des performances et un rendu époustouflants
- 6 caloducs 6 mm haute performance avec base plaquée en nickel
- Atteint seulement 34,8 dB(A) à plein régime
- Grande compatibilité avec les barrettes mémoire et les refroidisseurs VRM grâce à son design compact légèrement découpé
- Simplicité de l'installation grâce un système de montage intuitif
- Système de montage décalé pour une optimisation de la performance sur les processeurs AMD Ryzen
- Compatible avec la pâte thermique à base de métal liquide
- Un look élégant
- Garantie constructeur de 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

PURE ROCK PRO 3 LX

IMPRESSIVE PERFORMANCE AND LIGHTING

Informations générales	
Dimensions, incl. ventilateur (L x H x P), (mm)	139 x 124 x 155
Poids total (g)	1081
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminium
Types de sockets	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	250
Niveau sonore (dB(A)) à 50 % / 75 % / 100 % (tr/min)	14,0 / 26,5 / 34,8
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	6 / 6
Caractéristiques du ventilateur	
Dimensions (L x H x P), (mm)	120 x 25 x 120
Vitesse de rotation (tr/min) à 100 % PWM / 12V	2000
Débit d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m ³ /h)	61,8 / 105,1
Pression de l'air à 100 % PWM / 12 V (mm H ₂ O)	2,51
Courant absorbé (A)	0,45
Connecteur	4-pin PWM
Durée (h / 25 °C)	60.000
Accessoires	Tube de pâte thermique (pré-appliqué), Kit de montage de la plaque arrière pour Intel® et AMD™. Manuel (EN, DE, FR - autres langues disponibles en version numérique)

Informations logistiques		
Pure Rock Pro 3	Réf. de l'article	Code EAN
LX	BK043	4260052192528

Contact	
be quiet! siège social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail : service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.

Certifications

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY