

All About Gaming

Les écrans gaming de MSI ont subi des tests de qualité rigoureux et ont été pensés pour devenir des symboles de robustesse et d'efficacité. Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, les écrans gaming MSI proposent un processus d'installation simplifié associé à une interface utilisateur conviviale, l'idéal pour les gamers débutants.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Dalle Rapid IPS pour des couleurs et une luminosité optimales
- Résolution Full HD pour des jeux beaucoup plus détaillés
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz et temps de réponse de 1 ms gris à gris
- Large gamme de couleurs pour des images éclatantes, aux couleurs plus réalistes
- AMD FreeSync™ pour des images extrêmement fluides
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- Écran à bordures fines pour une meilleure immersion
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Angle de vision panoramique de 178°



1. 5-way joystick navigator
2. DC jack
3. 2 x HDMI™ (2.0b)
4. 1 x Display Port (1.2a)
5. Headphone out
6. Kensington lock

SPECIFICATION

Modèle	SKU Number	0
	Entity MKT Name	G255PF E2
	Part No	9S6-3BC09M-009
	Color	ID1/Black-Black
	Nom marketing	G255PF E2
	Caractéristiques marketing	G255PF E2
	Couleur	ID1/Black-Black
Code-barre	EAN	4711377142755
	UPC	824142339985
	UCC14	10824142339982
Affichage	Screen Size	24.5" (62.2cm)
	Active Display Area (mm)	543.7 (H) X 302.6 (V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	Rapid IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2832(H)x0.2802(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48 ~ 180Hz
	HDR (High dynamic range)	N/A
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	52.7~198 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
	Refresh Rate	180Hz
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	1ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	86%/80%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	73%/72%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	99%/93%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	105%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	84%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	77%/74%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	78%/78%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	77%/77%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	99%/93%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	105%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	54%/54%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits

Ports E/S	Headphone-out	1
	Card reader	N/A
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2
	HDMI	2
	HDMI version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	2.3
	HDMI™	2
	Version HDMI™	2.0b
	Version HDMI™ HDCP	2.3
	Version DisplayPort	1.2a
	Version DisplayPort HDCP	2.3
	Sortie audio	1
	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
Haut-parleurs	2	
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 130 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	100x100mm
	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Rotation horizontale	-30° ~ 30°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 130 mm
	Rotation verticale	-90° ~ 90°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes

Accessoires	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	0
	Câble d'alimentation	1
Adaptateur alimentation	0	
Carte de garantie	0	
Guide de démarrage rapide	1	
Ports E/S (arrière)	Lecteur de carte	N/A
Alimentation	Power Type	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	18
	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	E
	Power Cord Type	C13
	Consommation électrique annuelle (KWh)	26
	Type d'alimentation	Power Cable
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C13
	QC Output Power	N/A
Puissance de sortie	N/A	
Dimension & Weight (product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	557.1 x 227.9 x 381.9
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	557.1 x 66.4 x 326.9
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	308.5 x 227.9 x 411.3
	Weight (Net kg)	5.3
	Weight Without Stand (kg)	2.87
Dimensions et poids (carton)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	63 x 14.2 x 50.8
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	64.8 x 16 x 53.8
	Weight (Gross kg)	7.8

Garantie	Warranty	36M
	Garantie	36M
Dimensions et poids	Poids net (kg)	5.3
	Poids brut (kg)	7.8
Poids	Poids sans pied (kg)	2.87
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	557.1 x 227.9 x 381.9
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	308.5 x 227.9 x 411.3
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	557.1 x 66.4 x 326.9