



PURE ROCK 3

COMPACT PERFORMANCE FOR EVERYONE

190W TDP

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Systèmes multimédias haute résolution
PC grand public refroidis par air
Systèmes gaming avancés
Configurations orientées silence

POINTS FORTS

Performance de refroidissement très élevée
Ventilateur Pure Wings 3 avec sortie d'air en forme d'entonnoir
Fonctionnement silencieux
Grande compatibilité avec les barrettes mémoire hautes
et les refroidisseurs VRM

Compact, performant, accessible à tous

Le Pure Rock 3 dynamise votre configuration grâce à des performances très élevées dans un design compact et à un ventilateur Pure Wings 3 spécialement adapté.

Points forts

- Très haute performance de refroidissement pour les processeurs actuels
- 4 caloducs 6 mm haute performance avec technologie HDT
- Ventilateur Pure Wings 3 120 mm PWM optimisé avec sortie d'air en forme d'entonnoir
- Atteint seulement 31,2 dB(A) à plein régime
- Grande compatibilité avec les barrettes mémoire et les refroidisseurs VRM grâce à son design compact
- Pont de fixation du refroidisseur préinstallé pour un montage facile et rapide
- Système de montage décalé pour améliorer les performances sur les derniers processeurs AMD Ryzen
- Un look élégant entièrement noir ou en deux tonalités
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

PURE ROCK 3

COMPACT PERFORMANCE FOR EVERYONE

Informations générales	
Dimensions, incl. ventilateur (L x H x P), (mm)	71 x 124 x 154
Poids total (g)	570
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminium
Types de sockets	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	190
Niveau sonore (dB(A)) à 50 % / 75 % / 100 % (tr/min)	12,4 / 24,4 / 31,2
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	4 / 6
Caractéristiques du ventilateur	
Dimensions (L x H x P), (mm)	120 x 25 x 120
Vitesse de rotation (tr/min) à 100 % PWM / 12V	2000
Débit d'air à 100 % PWM / 12 V (CFM / m ³ /h)	59,6 / 101,2
Pression de l'air à 100 % PWM / 12 V (mm H ₂ O)	2,41
Courant absorbé (A)	0,30
Connecteur	4-pin PWM
Durée (h / 25 °C)	80.000
Accessoires	Tube de pâte thermique (pré-appliqué), Kit de montage de la plaque arrière pour Intel® et AMD™. Manuel (EN, DE, FR - autres langues disponibles en version numérique)

Informations logistiques		
Pure Rock 3	Réf. de l'article	Code EAN
Black	BK039	4260052192498
Silver AMD	BK044	4260052192788
Silver Intel	BK045	4260052192795

Contact	
be quiet! siège social Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Allemagne	Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44 e-mail : service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.

Certifications

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY