



SPECIFICATIONS

Connectique E/S avant	1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Audio / Mic
Alimentation	Standard ATX
Nombre de ventilateurs	3
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Consommation des ventilateurs	1.8W(Max:2.16W)
Courant nominal des ventilateurs	0.15A(Max:0.18A)
Durée de vie des ventilateurs	40,000 hrs@40°C
Roulements à billes des ventilateurs	Rifle Bearing
Composition du tube de watercooling	EPDM
Flux d'air des ventilateurs	62.6 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB Gen2
Mode PWM	Yes
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	450 mm; 17.71 inches
Composition du radiateur	Aluminum
Dimensions du radiateur	394 x 119.6 x 27mm / 15.51 x 4.69 x 1.06 inches
Connecteur ventilateur	5V ARGB 3-PIN Header
Rétroéclairage waterblock	ARGB GEN2
Durée de vie de la pompe	25,000 hours in typical use
Niveau de bruit de la pompe	20 dBA (avg.)
Vitesse de la pompe	3800 RPM ± 10%
Courant nominale de la pompe	0.24A
Consommation de la pompe	2.88W
Connecteur pompe	3-PIN Header 5V ARGB 3-PIN Header (Female)
Dimensions du waterblock (L x l x H)	70.9 x 69.3 x 56.98 mm
Socket Intel	LGA 1700 / 1851
Socket AMD	AM5 / AM4
Accessoires	Thermal paste x 1 Screws x 12
Taille du dissipateur	360 mm
Composition de la plaque de refroidissement	Copper